





























### BRAVO LASER GREEN H360 + 1V + 2 DOTS

### Caratteristiche:

- Autolivello laser verde. Proietta: un piano orizzontale su 360 più un piano verticale formando 1 croce a parete, più 2 Punti (terra e soffitto) per il piombo
- Lampeggio automatico del laser se il dispositivo è fuori dal campo di autolivellamento
- Possibilità di proiettare le linee anche in posizione fissa ed inclinata
- Sistema di blocco integrato per evitare le vibrazioni durante il trasporto
- Forma compatta, rivestimento in gomma antiscivolo ed antiurto
- Fornito con supporto magnetico per muratura e cartongessisti in valigetta rigida

### Caratteristiche tecniche:

· Portata (secondo luminosità ambie	entale) 30 m (Ø 60 m)
Portata con ricevitore	, , , , ,
Precisione di livellamento	± 3 mm / 10 m
· Campo di autolivellamento	± 3,5°
Segnale di fuori livellamento	si
Tipo di laser	515 < 1mw
Potenza laser	Classe II
Batterie ricaricabili	
Dimensione (mm)	120 x 120 x 70
Peso (senza batterie)	0,520 Kg
Impermeabilità	IP 55
Filetto per attacco treppiedi	1/4"



### **AUTOLIVELLO LASER METRICA 4 D**

- Autolivello laser verde. Proietta 4 piani laser a 360°: due piani orizzontali e due piani verticali a 90° tra loro
- 2 croci a soffitto e a pavimento esterni alla base della struttura
- Filo a piombo sempre visibile con 4 squadri a parete
- Sistema di bloccaggio integrato per evitare vibrazioni durante il trasporto, possibilità di proiettare i piani laser anche in posizione fissa ed inclinata
- Forma compatta, rivestimento in gomma antiscivolo e antiurto
- Il telecomando consente di attivare i diversi fasci a piacere, di regolarne l'intensità (3 possibili livelli di potenza) e di attivare la modalità a impulsi per l'utilizzo con il ricevitore
- · Viene fornito con supporto magnetico a parete, in scatola rigida

### Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche techniche.
• Portata (secondo luminosità ambientale) 30 m (Ø 60 m)
Portata con ricevitore 50 m (Ø 100 m)
• Precisione di livellamento+ - 2 mm /10 m
Campo di autolivellamento ± 4°

• Segnale di fuori livellamento ... · Tipo di laser . 520 < 1mw · Potenza laser ... . Classe II

 Batterie ricaricabili 2 x Ioni di Litio 7,4 V 2.600 mAh · Dimensione (mm) .. 140 x 140 x 85

· Peso (senza batterie) ... 0,650 Kg · Impermeabilità .. · Filetto per attacco treppiedi .



modello M61470

### MINI INCLIGRAD - LIVELLA DIGITALE

modello M61375M

- Display LCD retroilluminato con cifre grandi
- Rotazione automatica del display di 180° e frecce per trovare più facilmente il punto 0 (livello)
- Misura 4 x 90° con una precisione di ± 0,2°
- Funzione di misura assoluta • Valori di misura in ° o %.



### **RILEVATORE 3 IN 1**

### Caratteristiche:

- · Rilevatore di metalli, legno e cavi elettrici
- · Visualizzazione della profondità del punto centrale
- · Funzione di rilevamento ad alta sensibilità
- Calibrazione automatica
- Dimensione 149 x 70 x 30 mm















### FLIR ONE EDGE

### Caratteristiche:

- Termocamere con connettivitá wireless per dispositivi mobili
- Risoluzione delle immagini termiche di 160 x 120 (19.200 pixel)
- · Misura temperature fino a 120°C (EDGE)
- Design robusto con durata della batteria fino a circa 2 ore e 30 minuti
- Funzione MSX
- Rilevamento automatico delle temperature più calde, più fredde di tre temperature regolabili
  Identificazione e localizzazione di intrusioni di umidità e difetti di isolamento
- · Risoluzione di problemi nelle ispezioni AVAC/R
- · Identificazione di difetti in componenti elettrici e meccanici









# **NEW PRODUCT LINE**

















### Disco diamantato multiuso per metalli 115 mm / 125 mm ultra resistente all'usura, più di 1.000 tagli

Il disco diamantato per metallo è ideale per il taglio a secco di profili in acciaio inossidabile e metallo, per ferro, ghisa, acciaio, tubi d'acciaio, binari ferroviari o acciaio inox. È possibile tagliare anche plastica, plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP), plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) o legno

Ø interno	Ø esterno	Spessore	Modello
22,23 mm	115 mm	1,4 mm	A02303
22,23 mm	125 mm	1,4 mm	A02216













### Pinza spelacavi automatica per cavi solari - AV8270

Utensile speciale per la spellatura di tutti i cavi comuni nel settore fotovoltaico/solare, range

- Lavoro preciso grazie alla scala di lunghezza integrata (fino a 26 mm)
- $\bullet$  Tronchesina integrata facilmente accessibile fino 3 mm Ø
- Pinza spelafili automatica

La classica Forbice 16020-F1 Intercable, perfetta per il preciso taglio dei cavi solari - 16020-F1-PV

PINZA MECCANICA a cricchetto per crimpare i contatti dei connettori solari, sezioni 2,5, 4 e 10 mm<sup>2</sup> (AWG 14/12/10/8) (AWG 16-8) - MPMC6

Questa è una pinza di crimpatura per connettori solari da utilizzare per l'installazione e la manutenzione di impianti solari fotovoltaici.

- · Dotata di ausilio di posizionamento per la corretta pressatura
- Parti metalliche in acciaio speciale, temprato
- · Meccanismo a cricchetto, apribile in qualsiasi posizione tramite levetta per apertura di emergenza
- Apertura automatica a fine corsa
- · Sforzo manuale estremamente ridotto
- · Manici con protezione antiscivolo per la massima ergonomia

### Dotazione KIT:

- · Pinza meccanica a cricchetto
- Pinza spelacavi
- Forbice 16020-F1 Intercable
- Kit chiavi di montaggio, per serrare e svitare il pressacavo dei connettori
- Valigetta rigida con inserto di schiuma

∈ 315,00 modello ICPVSET2









### Giravite universale Futur II

Applicazione per lavori su impianti elettrici fino ad una tensione di 1.000 AC e 1.500 DC

· Manico ergonomico in materiale bi-componente e antiscivolo, consente l'ottimale trasferimento di coppia

- · Lame intercambiabili, isolate 1.000V
- Sistema di cambio rapido delle lame
- Isolamento secondo Norma IEC 60900

• Punte di cacciavite fresate per un adattamento ottimale sulla vite

### SET: M-SD

Dotazione set giravite manuale:

- Impugnatura porta Bit 13420
- 5x lame isolate tipo:
- PH1 13422 - PH2 - 13423
- PZ2 13424
- Ad intaglio 4 mm 13421
- Lama combinata PZ2 13425
- · Valigetta rigida con inserto di schiuma, adatta per il contenimento di tutti gli utensili in dotazione: codice: KKM-E-SD

**OPTIONAL:** Da ordinare separatamente - codice: E-SD



Cacciavite elettrico Intercable 3,7VLi-Ion interfaccia USB-C - per la funzione di caricamento



# Kit 6 giraviti Futur II


- 1 Giravite ad intaglio 0,5 x 3 x 100 1301030
- 1 Giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 1301040
- 1 Giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 1301055
- 1 Giravite a croce PH0 x 60 13020
- 1 Giravite a croce PH1 x 75 13021
- 1 Giravite a croce PH2 x 100 13022



€ 44,90 modello 1399007

### Assortimento 3 pinze isolate 1.000V VDE

- 1 Pinza universale 180 mm 1201180
- 1 Pinza a becchi mezzotondi diritti 200 mm 1203200
- 1 Tronchese a tagliente diagonale 160 mm 1202160














Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con Ø max. di taglio 34/62 mm



- Non adatto al taglio di acciaio e filo di acciaio
- · Capacità di taglio elevata
- Meccanismo di avanzamento progressivo del taglio
- Tagliente mobile ruotabile di 360° e sbloccabile in qualsiasi posizione
- Dimensioni contenute ed impugnature ergonomiche in resina antiurto
- · Conformazione taglienti tale da garantire tagli netti sui conduttori
- Taglienti in acciaio speciale con elevate caratteristiche meccaniche, intercambiabili
- Utensile adatto anche per impieghi a temperature molto basse fino a -40°C

# Forbice per elettricisti con Safetybox

- · Manici bi-componente
- · Lame con microdentatura
- Perno anti-allentamento



### Forbice F1 + Safetybox con rilevatore di tensione

- · Idonea per rilevamento della tensione senza contatto
- Intervallo di tensione: 50-600 VAC, 50-60 Hz



# Valigia di emergenza McPlus - dotata

Pregiata cassetta attrezzi in resina, scomparti di minuteria e scomparto estraibile nel coperchio

- 1 Forbice per elettricisti
- 2 Giraviti ad intaglio mm 4x100 5,5x125
- 2 Giraviti a croce PH1x75 PH2x100
- 1 Cercafase 3x65 mm
- 1 Flessometro 3 m
- 1 Martello 300 gr. • 1 Coltello universale
- 1 Pinza universale 16 mm

Dimensioni: 310 x 170 x 130 mm





- · Non adatto al taglio di acciaio e filo di acciaio
- Capacità di taglio elevata
- Meccanismo di avanzamento progressivo del taglio
- Tagliente mobile ruotabile di 360° e sbloccabile in qualsiasi posizione
- Dimensioni contenute ed impugnature ergonomiche in resina antiurto
- · Conformazione taglienti tale da garantire tagli netti sui conduttori
- Taglienti in acciaio speciale con elevate caratteristiche meccaniche, intercambiabili







intercable

TOOLS





### Valigetta portautensil formula Carbo 500 + F1 + Fascette

### Valigetta/Cassetta/Box portautensili multifunzione

Questa versatile casetta degli attrezzi convince per la sua struttura robusta e l'ampio spazio a disposizione per i vostri utensili. Il vassoio interno estraibile è ideale per riporre viti, punte e piccoli accessori, mentre il vano inferiore offre spazio per utensili e materiali di dimensioni maggiori, facilitandone il trasporto.

### Caratteristiche:

- Materiale in polipropilene (PP)
- Robusta maniglia di traposto in alluminio
- · Pratico porta-bit integrato nella maniglia
- · Vassoio interno estraibile per piccoli componenti
- · Numerosi scomparti per una perfetta organizzazione, integrato nel coperchio trasparente
- 2 chiusure in alluminio molto resistenti e occhiello per lucchetto
- Coperchio estremamente robusto in plastica ad alta resistenza (Carbo)



### **MINIMO SFORZO, MASSIMA RESA!**



UEIQ6 - Matrice per terminali preisolati da 0,5 - 6 mm²



UEQ10 - Matrice a spina per terminali a lastra da 0,5 - 10 mm²







UEAE10T - Matrice per terminali a bussola da 0,14 - 10 mm²







### Valigetta Multiuso 3 in 1

La valigetta multiuso 3 in 1 è la soluzione ideale per il trasporto e la conservazione di utensili e accessori di ogni tipo. Realizzata interamente con materiali riciclati, unisce sostenibilità, praticità e resistenza in un unico prodotto. Una soluzione robusta, compatta ed ecologica per professionisti e appassionati di fai-da-te.

### Caratteristiche:

- Taglio con righello integrato Permette di organizzare facilmente l'area di lavoro
- Foro per lucchetto Consente di chiudere la valigetta in sicurezza
- 2 chiusure resistenti Garantisce una chiusura solida e affidabile
- Vassoio interno estraibile Perfetto per riporre piccoli accessori e mantenerli in ordine
- Maniglia ergonomica Offre un trasporto comodo e sicuro
- Struttura laterale rinforzata Maggiore resistenza agli urti e alle sollecitazioni • Sistema impilabile - Tutte e tre le valigette si incastrano perfettamente per un

# trasporto e uno stoccaggio ottimizzati Dimensioni: Grande: 485 x 284 x 265 mm Medio: 385 x 230 x 204 mm Piccolo: 333 x 187 x 147 mm <sub>€</sub> 56,60

### Pinza meccanica per terminali a bussola sezione 0,08 - 16 mm²

modello **457050** 

- · Profilo di crimpatura: esagonale
- · Adequamento automatico delle sezioni da 0,08 a 16 mm² senza regolazione
- · Dispositivo di posizionamento dei terminali a bussola

modello MPAE16S





















### HP50S - Pressa oleodinamica manuale 50 kN con 8 matrici

Idonea per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm²

### Caratteristiche:

- · Costruzione leggera e compatta
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 180°
- · Dispositivo di rilascio pressione facilmente azionabile in qualsiasi momento
- Dispositivo automatico a 2 velocità (rapido a vuoto e lento sotto sforzo)

• Forza di compressione: 50 kN



### STILO50S - Pressa oleodinamica batteria 50 kN con 9 matrici

matrici incluse 25 - 185 mm<sup>2</sup>

Idonea per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm²

### Caratteristiche:

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-lon 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm

### Dimensioni:

380 x 123 x 80 mm

### Peso:

ca. 2,4 kg

### **Dotazione Kit:**

- Pressa oleodinamica a batteria 50 kN
- Batteria Li-Ion 18V 2.0 Ah RA20
- Caricabatteria
- Borsa / Valigia di trasporto per il contenimento dell'utensile e delle relative matrici
- · Matrici crimpatura incluse: U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M





1.450,00 modello STILO50S

### STILO-S40 - Utensile oleodinamico a batteria

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili fino a un diametro di 40 mm

- Costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni
- Testa ruotabile di 360°, garantisce l'uso anche in spazi limitati.
- Avanzamento rapido tramite sistema con pompa assiale a 3 pistoni
- · Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in automatico.
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante
- Interfaccia USB per la lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il software fornito nella dotazione
- Potente batteria Li-Ion 18V-1.5Ah
- Alta resistenza delle lame contro l'usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.
- Tempo di ricarica batteria: 30 minuti

Mass. diametro di taglio	40 mm
Forza di taglio	30 kN
Tensione batteria	18 V
Peso utensile	ca. 2,8 kg
Peso set utensile	5,1 kg
Peso lama mobile	500 g
Dimensioni utensile	445 x 110 x 80 mm
Dimensioni set utensile.	450 x 500 x 140 mm

### Dotazione Kit:

- Utensile oleodinamico a batteria
- Caricabatteria
- Cavo USB e Software (CD)
- · Valigetta rigida in resina con inserto termoformato





*€* 2.450,00

modello STILO-UNI90

# KIT universale con tagliacavo e pressa a batteria con 9 matrici

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame fino a un diametro di 40 mm e per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione di cavo massima di 240 mm²

### Caratteristiche:

- · Vedi STILO-S40
- Vedi STILO50S
- Dimensioni: 710 x 480 x 180 mm
- Peso: ca. 11,5 kg

### Caratteristiche:

- · Utensile oleodinamico a batteria da taglio - STILO-S40
- · Utensile oleodinamico a batteria per la compressione - STILO50
- 2 Batterie Li-Ion 18V 2.0 Ah RA20
- Caricabatteria
- 9 Matrici per la crimpatura U5-K10M, U5-K11M, U5-K13M, U5-K14, U5-K17M, U5-K18, U5-K20D, U5-K22D, U5-K25M
- · Cavo USB e Software
- Valigetta rigida in resina








### Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 6 - 50 mm²

- Idoneo per la compressione esagonale di terminali e giunti non isolati
- Forza di crimpatura ridotta
- Selezione della sezione con matrice a revolver
- Profilo di crimpatura: doppia punzonatura
- Lunghezza: 380 mm




# Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25 - 150 mm² Idoneo per la compressione esagonale di terminali e giunti non isolati Forza di crimpatura ridotta Selezione della sezione con matrice a revolver Profilo di crimpatura: doppia punzonatura Lunghezza: 535 mm © 235,00 netto + IVA modello MPR-2





### Testa girevole e ruotabile 360°



Adatta alle forature tonde, quadre e rettangolari, lamiere in acciaio dolce, acciaio inox, fibra di vetro o materiale plastico fino a massimo 3 mm di spessore.

### Capacità di foratura max.:

• Fino a Ø 63,5 mm:	3,0 mm acciaio dolce / 2,5 mm acciaio Inox
• Fino a 68,0 x 68,0 mm:	3,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
• Fino a 92,0 x 92,0 mm:	2,5 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox
• 92,0 x 92,0 fino 138,0 x 138,0 mm	2,0 mm acciaio dolce / 1,5 mm acciaio Inox

### HP60-BL - Utensile foralamiere oleodinamico manuale

Adatto alla foratura di acciaio dolce, fibra di vetro o materiale plastico fino a 3 mm di spessore

€ **925,00**netto + IVA

modello HP60-BL-PG

### Caratteristiche:

• Costruzione leggera, robusta e compatta · Avanzamento rapido del pistone mediante sistema

a doppia velocità. • Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante

rotazione dell'impugnatura principale · Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura

Forza di foratura 60 kN

### Dimensioni:

430 x 166 x 67 mm

### Peso: ca. 2,8 kg

### **Dotazione Kit:**

- · Utensile oleodinamico foralamiere
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm • 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro

· Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)

 Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21

Inserti per lamiere in acciaio inox su richiesta



### TRE SPLIT inserti di foratura

- La rottura del materiale in 3 pezzi consente un'agevole eliminazione dello scarto di foratura che non rimane bloccato all'interno della matrice.
- Forza di foratura estremamente ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte



### STILO-BL - Utensile foralamiere oleodinamico a batteria

Adatto alla foratura di acciaio dolce, fibra di vetro o materiale plastico fino a 3 mm di spessore

**Video** STILO-BL

### Caratteristiche:

- · Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- · Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità
- · Sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione
- · Ritorno rapido mediante valvola di ritegno
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico
- · Ritorno automatico del pistone al termine dell'operazione di foratura
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- · Indicatore livello batteria • Forza di foratura 60 kN

### Dimensioni:

398 x 126 x 82 mm

### Peso:

Peso: ca. 2,3 kg

### Dotazione Kit:

- · Utensile oleodinamico foralamiere a batteria
- Batteria Li-lon 18V 2.0 Ah RA20
- Caricabatteria
- 1 x tirante 9,5 x 19,0 mm
- 1 x tirante 19,0 x 125,0 mm
- 1 x bussola distanziale
- 1 x pasta antiusura
- 1 x punta multidiametro
- Robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell'utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)
- Inserti di foratura: BLTPG11, BLTPG13, BLTPG16, BLTPG21





**4 INSERTI DI FORATURA TRE SPLIT** INCLUSI: PG11-PG13,5-PG16-PG21



### Set TRE SPLIT M16-M63

Sistema di foratura TRE SPLIT a tre taglienti per lamiera in acciao dolce, fibra di vetro o materiale plastico

7 misure di taglio. Assortimento in valigetta.

### **Dotazione Kit:**

- Punzoni di foratura con misure M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
- 2 Viti con cuscinetti a sfera 9,5 × 50,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 × 55,0 mm
- 1 Vite con cuscinetto a sfere 19,0 × 75,0 mm
- 1 Tubetto di pasta antiusura

Peso:











### AEROO SHIELD-PROTEZIONE ANTINCENDIO AVANZATA

I sistemi AEROO SHIELD sono generatori di fumo/aerosol ad azionamento termico all'avanguardia, appositamente progettato per fornire una protezione antincendio automatica ed efficace in spazi ridotti. Una soluzione affidabile di soppressione degli incendi che protegge preventivamente il vostro spazio.

- Al primo aumento di temperatura, la miccia si attiva e rilascia in modo rapido ed efficace l'agente estinguente.
- Compatto e facile da installare: Il design compatto e il robusto nastro adesivo consentono un'installazione agevole su qualsiasi superficie
- La polvere di potassio contenuta nel prodotto, priva il fuoco dell'ossigeno, soffocando le fiamme e impedendo che l'incendio si propaghi.
- A seconda delle dimensioni del quadro elettrico, viene scelto il prodotto più adatto e fissato all'interno con nastro biadesivo.
- Installazione semplice e un sistema affidabile in caso di incendio.
- Costruzione compatta, soluzione perfetta per gli spazi ridotti.



Visualizza il Video









CONFORM P118/2 - 2013













# Scegli il colore della tua squadra





























SONDA IN NYLON Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	Prezzo/pz.netto + IVA	
	4	5	FTN4-05	€ 6,40	
		10	FTN4-10	€ 7,90	
4		15	FTN4-15	€ 10,00	
4		20	FTN4-20	€ 12,30	
		25	FTN4-25	€ 14,40	
		30	FTN4-30	€ 16,60	

De	scrizione	Modello	Prezzo/pz.	netto + IVA
Testa flessibile con rotella Ø 7 mm	(m)	7142141	€	5,00
Testa flessibile con asola 4,8 x 3 mm	<u>es</u>	7142145	€	2,10
Testa flessibile con asola 8,5 x 3 mm		7142146	€	2,70
Testa flessibile Ø 6 mm		7142143	€	2,40
Terminale asola 6,5 x 3 mm	<b>=</b>	7142148	€	0,50
Terminale asola 10 x 3 mm		7142149	€	0,50



SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	Prezzo/pz.netto + IVA
		10	FTP3-10	€ 46,20
		15	FTP3-15	€ 62,20
3,3	SILLIA.		€ 83,20	
		25	FTP3-25	€ 104,00
		30	FTP3-30	€ 123,00





SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	Prezzo/pz.netto + IVA
		10	FTP4-10	€ 53,50
		15	FTP4-15	€ 66,60
		20	FTP4-20	€ 91,10
4.0	700005	25	FTP4-25	€ 112,00
4,2	-	30	FTP4-30	€ 137,00
		40	FTP4-40	€ 186,00
		50	FTP4-50	€ 230,00
		60	FTP4-60	€ 273,00






AVVOLGITORE CON SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)

Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	Prezzo/pz.netto + IVA
		10	FTP4-10AV	€ 186,00
		15	FTP4-15AV	€ 201,00
4,2	annie.	20	FTP4-20AV	€ 215,00
		25	FTP4-25AV	€ 230,00
		30	FTP4-30AV	€ 253,00



Ø mm	Colore	Lunghezza m	Modello	€ Prezzo/pz.netto + IVA
		5	FTE4-05	€ 7,30
		10	FTE4-10	€ 9,40
4		15	FTE4-15	€ 11,90
4		20	FTE4-20	€ 15,20
		25	FTE4-25	€ 18,80























# Saldatrice ultra leggera Inverter EW140-MINI



# Saldatrice a filo animato + saldatura e elettrodo-ultra-compatto, Inverter-IGBT 20-130A

Questa saldatrice a filo animato compatta ti offre un facile ingresso nel mondo della saldatura MAG. Il vantaggio dell'utilizzo di un filo animato è che il dispositivo può essere utilizzato anche all'aperto e non richiede gas protettivo alimentato esternamente

### Dotazione Kit:

- Saldatrice M130, 20A-130A
- 1x filo animato 0,8 mm (1 kg)
- 4 ugelli (1 pezzo di ogni misura 0,6/0,8/0,9/1,0 mm)
- 1x ugello gas speciale per filo animato
- 1x ugello gas Universale
- 1x rullo guidafilo 0,6/0,8 mm
- Filo animato 1 kg 0,6 mm per lamiere sottili
- Guanti Wig Pro Nero 10/L
- Casco automatico reale color AH 100
- Spazzola
- Set 3 pinze mini, 2 magneti e 1 magnete di massa
- Torcia per saldatura MB 150
- Cavo di massa, cavo porta elettrodo



**NO GAS** 

### Set Saldatore a batteria 680°C, molto compatto

Saldatore a batteria è un dispositivo di saldatura fine versatile. È molto adatto per la saldatura dolce nell'elettronica. Pronto per l'uso in pochi secondi, la saldatura può essere eseguita fino a 40 minuti con una carica della batteria

- Temperatura di lavoro 450-680°C
- · Batteria Li-Ion
- Presa di ricarica USB TIPO C
- Dimensioni: 27 x 40 x 200 mm

### **Dotazione Kit:**

- Softbox
- · Saldatore a batteria con cappuccio di sicurezza
- Batteria integrata
- Cavo di ricarica USB, lunghezza 1 metro
- Filo stagno per saldare
- Spugna per la pulizia

MOD: 55583 **PUNTE DI RICAMBIO** 



€ **56,90** netto + IVA

# FK135 - Compressore silenziato superfast 135L con uscita aria 8 bar, serbatoio da 6 litri, portata aria 135l/min a 4 bar e potenza 1100W

- · Costruzione molto compatta, leggera e robusta
- · Compressore d'aria con unità di manutenzione / oil-free,
- Manometro pressione serbatoio / pressione di uscita e regolatore di pressione integrato
- · Riempimento del serbatoio in soli 25 secondi,
- · Collegamento: .....
- · Portata aria: . 135 l/min a 4 bar
- Capacità serbatoio: · Pressione mass.: ... 8 bar
- 15,8 kg · Capacità di aspirazione: .
- Dimensioni largh. x alt. x prof.: . 385 x 365 x 375 mm

### Dotazione Kit:

- Compressore silenziato 135L
- Gonfiatore per pneumatici
- Tubo a spirale 5 m
- Pistola ad aria compressa Adattatore per valvola da viaggio
- · Adattatore per materassi ad aria
- Adattatore per palline

modello AO2301



### Set Saldatore a gas MICRO - 1.300°C

Saldatore a gas micro con serbatoio integrato per lavori di saldatura di precisione nella saldatura dolce e per la saldatura dura di piccole parti


- Accensione piezoelettrica
- Temperatura fiamma 1300°C
- Tipo di gas butano propano / butano
- Dimensioni: 25 x 250 x 25 mm

### Dotazione Kit:

- Softbox
- · Saldatore con cappuccio di protezione
- · Spugna per la pulizia
- Filo stagno per saldare
- · 4 punte di saldatura e riflettore di calore: punta a punta, punta di saldatura smussata grande e piccola, coltello caldo, riflettore di calore



KIT PUNTE



- Potenza: 1000 W (elevata potenza di aspirazione senza perdita di prestazioni)
- Filtro lavabile e riutilizzabile
- Prestazioni efficienti a basso consumo · Antiribaltamento con 4 ruote piroettanti
- Tensione: 200~240 V CA



# Estintore 1kg a polvere ABC con supporto e manometro

Corpo in alluminio. Omologato EN 3.7 - CE PED 97/23

- Estintore a polvere da 1 kg ricaricabile, con supporto e manometro
- · Per autoveicoli, camper, casa e imbarcazioni da diporto
- · Classi di fuoco 8A 34B-C
- Approvato RINA
- Omologato EN 3.7 e certificato CE PED 97/23

€ 30,20 modello AO2335 Migro

**PUNTA DI RICAMBIO** 

### Apparecchiatura a gas per saldare e termorestringere

- Impugnatura bicomponente piezoelettrico 8001001
- Bruciatore ad aria calda 8001002
- Bruciatore a fiamma dolce 8001003
- Bruciatore per saldare/brasare 8001004
- Bruciatroe a fiamma appuntita e precisa 8001005
- Punta di rame per saldare/brasare 8001006
- Tubo flessibile 8001007
- Unita valvola di sicurezza e riduttore di pressione 8001008/8001009
- · Chiavi a forchetta E17, E19, E25,
- Valigetta in resina con inserto di schiuma

### Dimensioni:







### Apparecchiatura a gas/cartucce per saldare e termorestringere

### Dotazione:

- · Impugnatura piezoelettrica
- 2x cartucce Ultragas 80024
- · Bruciatore ad aria calda 80023
- Bruciatore a fiamma fine 80022
- Bruciatore con mazzetta in rame 80025
- · Valigetta in resina con inserto di schiuma

### Dimensioni:

460 x 370 x 105 mm







### Torcia per saldatura con valvola di regolazione micrometrica, accensione piezoelettrica e attacco 7/16" per cartucce di gas

### Bruciatore di alta qualità con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni

- Installabile su cartucce a gas con attacco 7/16"
- Una cartuccia a gas in dotazione
- Bruciatore da 18 mm con fiamma pulita e tagliente e temperatura di esercizio 800°C
- · Ideale per saldare, scottare,
- accendere la griglia e per la cucina
- Con supporto stabile per lavorare comodamente

### Dati costruttivi:

- Temperatura di esercizio 800°C
- Attacco filettato gas Euronorm 7/16"
- Autonomia 1 cartuccia 3,5 h
- Accensione piezoelettrica
- Dimensioni senza cartuccia LxPxH 170x40x50 mm
- Peso senza cartuccia 245 g

### Dotazione Kit:

- 1 torcia saldante piezo
- 1 cartuccia gas Upside Down miscela propano/butano/propene 380 ml



# Rilevatore di tensione senza contatto, AC-12~1000V 50/60Hz

### Funzionamenti:

### Rilevamento Tensione

- Indicazione visiva: la luce del display cambia colore
- Rosso: filo sotto tensione

all'intensità del segnale

- Verde: filo morto / a massa · Indicazione numerica: viene visualizzato il livello di
- tensione rilevato · Indicazione acustica: il segnale sonoro varia in base

### Sensibilità

- · Premere brevemente il pulsante Sensibilità per passare alla modalità ad alta sensibilità
- · L'indicatore di sensibilità si accende in modalità alta sensibilità
- In modalità bassa sensibilità, l'indicatore rimane spento

• Tenere premuto il pulsante Torcia per 2 secondi per accendere o spegnere la torcia integrata

modello AM0204

**2 BATTERIE AAA** NON INCLUSE

